

AQUAMIX LIGHT



Stazione d'igiene per macchine self-service

Cleaning station for self-service machines.

Stazione di lavaggio completa ad una o due prodotti.

Disponibile con tubi da 15 metri con pistola.

Portata 13 IPM a 3 bar.

Cleaning station complete for one or two products.

Available with hose of 15 meters with gun.

Flow rate 13 LPM @ 3 bar.



Kit supporto per tanica da 5l
sempre incluso
Rack for single 5 litres
chemical container
Always included



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Temperatura di lavoro: 5÷25°C
- Minima pressione di lavoro: 1,5 bar
- Massima pressione di lavoro: 3 bar
- Massima altezza aspirazione: 2m
- Connessioni ingresso/uscita: 3/4" G M
- Rapporti di diluizione: 0.5÷16%
- Selettore: PP
- Guarnizioni: Dutral
- Molle: Hastelloy

		Ugelli/ Metering tips		Tips percentage dosing chart (approximate dilutions with water viscosity 1.0 cps)	
Cod.	Color	Hole (mm)	Hole (inch)	2.0 bar - %	2.8 bar - %
1700.02	Grey	3.25	0.128	1: 8,9	1: 5,9
1700.03	Black	2.49	0.098	1: 9,2	1: 6,2
1700.04	Beige	1.80	0.070	1: 9,5	1: 6,4
1700.05	Red	1.32	0.052	1: 11,6	1: 7,5
1700.06	White	1.10	0.043	1: 14,7	1: 9,0
1700.07	Blue	1.00	0.040	1: 18,1	1: 10,6
1700.08	Med. Brown	0.89	0.035	1: 20,4	1: 12,3
1700.09	Green	0.70	0.028	1: 31,2	1: 16,1
1700.10	Orange	0.63	0.025	1: 37,0	1: 18,5
1700.11	Dark Brown	0.58	0.023	1: 40,0	1: 20,4
1700.12	Yellow	0.50	0.020	1: 55,5	1: 33,3
1700.13	Turquoise	0.45	0.018	1: 66,6	1: 40,0
1700.14	Purple	0.45	0.014	1: 125	1: 52,6
1700.15	Pink	0.35	0.010	1: 200	1: 62,5



TECHNICAL FEATURES

- Working temperature: 5÷25°C
- Minimum working pressure: 1.5 bar
- Maximum working pressure: 3 bar
- Maximum suction height: 2m
- Inlet/Outlet connections: 3/4" G M
- Mixing ratio: 0.5÷16%
- Selector: PP
- Gaskets: Dutral
- Springs: Hastelloy



PRESTAZIONI VENTURI/ VENTURI'S PERFORMANCE

Codice/Code	Modello/Model	Tubo/Pipe	Pistola/Gun	Lancia/Lance	Disconnettore/Backflow preventer
A9501170	Aqua mix 1 Prod.	15 mt	•	--	--
A9501180	Aqua mix 2 Prod.	15 mt	•	--	--



CORREDO/ STANDARD KIT



A9500600 ADSP6000075 MB020210 SH020460 S6060410 A9501190


Codice/Code	Descrizione/Description
A9500600	Kit ugelli (15 pezzi) / Metering tips skin pack (15 pcs)
ADSP6000075	Filtro di fondo / Foot filter
MB020210	Peso in acciaio / Stainless steel weight.
SH020460	Rotolo di tubo in PVC crystal (1.5 m) / Roll of PVC crystal (1.5 m)
A9501190	Kit tubo PVC 15 m per collegamento pistola o lancia / PVC hose kit 15 m to connect gun or lance
S6060410	Kit supporto per una tanica da 5 l. / Rack for single 5 litres chemical container

ACCESSORI-RICAMBI/ SPARE PARTS - ACCESSORIES




A9800101 ADSP6002002

Codice/Code	Descrizione/Description
A9800101	Pistola ECO / ECO Professional gun
ADSP6002002	Tubo flessibile in PVC per collegamento alla rete idrica (1,5 m) - FG 3/4" - FG 3/4" / PVC flexible hose for the inlet water connection (1,5 m) - FG 3/4" - FG 3/4"



DIMENSIONI/DIMENSIONS: a x b x c (mm): 422 x 277 x 105

PESO/WEIGHT: 2.5 Kg



ESEMPIO INSTALLAZIONE AQUAMIX 2 PRODOTTI
INSTALLATION EXAMPLE FOR 2 PRODUCTS AQUAMIX



QR code

Fotografa il codice con lo smartphone e vai direttamente all'approfondimento

Scan the code with your smartphone to obtain more detailed information