

### MAIN DRAIN



Presa di fondo con griglia antivortice in ABS h 150 mm  
250x250mm D.63F - 75 M per rivestimento in piastrelle

Main drain with anti-vortex grid in ABS h 150 mm  
250x250mm D.63F - 75 M for tile lining



#### CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in cemento con rivestimento in Piastrelle

Tecnologia a Skimmer con strutture in cemento con rivestimento in Piastrelle

Tecnologia a bordo sfioratore con strutture in cemento con rivestimento in Piastrelle



#### CONTEXT OF USE

• Public and private pools with concrete structures with Tiles

• Skimmer technology with concrete structures with Tiles

• Overflow edge technology with concrete structures with Tiles



#### DESCRIZIONE

Corpo in ABS ø63F-75M

Kit viti inox 316 per presa di fondo quadrata

Griglia in ABS per presa di fondo quadrata



#### DESCRIPTION

ABS body ø63F-75M

316 Stainless steel screw kit for square main drain

ABS grid for square main drain



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata alla velocità di aspirazione superficiale 28.11 m<sup>3</sup>/h - velocità 0.5 m/secondo

Portata alla velocità di aspirazione superficiale 16.86 m<sup>3</sup>/h - velocità 0.3 m/secondo



#### TECHNICAL FEATURES

Flow rate at surface suction speed 28.11 m<sup>3</sup>/h - speed 0.5 m/s

Flow rate at surface suction speed 16.86 m<sup>3</sup>/h - speed 0.3 m/s

Codice/Code	Descrizione/Description	Pack	Weight	Volume	Unit	Price (€)
200200038	Preso di fondo antivortice D.63F - 75 M per rivestimento in piastrelle Main drain with anti-vortex grid D.63F - 75 M for tile lining	1	2 Kg	0.13 mc	NR	

